

Model						
Typ			LUFI 4	LUFI 5	LUFI 6	
Počet článků	ks		4	5	6	
Nominální výkon	kW		18	24	28	
Typ paliva/ třída			nedřevní biomasa- lisované brikety ze slunečnice- E			
objem vody v kotli	lt		20	25	30	
Učinnost %			81,7	82,4	82	
výška H	mm		1013	1013	1013	
šířka W	mm		523	523	523	
hloubka L	mm		640	740	840	
Potřebný tah komína	Pa		12 - 26	12 - 26	13 - 27	
	mbar		0,17-0,20	0.18- 0.26	0.20-0.27	
Teplota spalin °C			242	250	243	
Emisní třída dle EN 303-5:2012			3	3	3	
Pracovní teplota	°C	50 - 90				
Max Pracovní teplota	°C	95				
Minimální teplota vratné vody	°C	55				
Maximální pracovní tlak	bar	2,5				
Rozměr potrubí přívod /vratná	G	2"				
rozměr napouštěcího ventilu	G	½"				
hloubka komory	mm		320	420	520	
Váha	kg		204	232	260	
Průměr kouřovodu (D)	mm		150	160	160	
CO (ref10% O2) mg/m3			4869	4914	4781	
NOX (ref10% O2) mg/m3			135	161	150	
OGC (ref10% O2) mg/m3			89	95	84	
Dust (ref10% O2) mg/m3			117	98	90	
výšky pro připojení	mm		R1- 257	R2- 238	R3-927	

