

| Model | | | | | | |
|--------------------------------|------|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-----------|--|
| Typ | | | LUFI 4 | LUFI 5 | LUFI 6 | |
| Počet článků | ks | | 4 | 5 | 6 | |
| Nominální výkon | kW | | 18 | 24 | 28 | |
| | | | | | | |
| Typ paliva/ třída | | | nedřevní biomasa- lisované brikety ze slunečnice- E | | | |
| objem vody v kotli | lt | | 20 | 25 | 30 | |
| Učinnost % | | | 81,7 | 82,4 | 82 | |
| výška H | mm | | 1013 | 1013 | 1013 | |
| šířka W | mm | | 523 | 523 | 523 | |
| hloubka L | mm | | 640 | 740 | 840 | |
| Potřebný tah komína | Pa | | 12 - 26 | 12 - 26 | 13 - 27 | |
| | mbar | | 0,17-0,20 | 0.18- 0.26 | 0.20-0.27 | |
| Teplota spalin °C | | | 242 | 250 | 243 | |
| Emisní třída dle EN 303-5:2012 | | | 3 | 3 | 3 | |
| Pracovní teplota | °C | 50 - 90 | | | | |
| Max Pracovní teplota | °C | 95 | | | | |
| Minimální teplota vratné vody | °C | 55 | | | | |
| Maximální pracovní tlak | bar | 2,5 | | | | |
| Rozměr potrubí přívod /vratná | G | 2" | | | | |
| rozměr napouštěcího ventilu | G | ½" | | | | |
| hloubka komory | mm | | 370 | 470 | 570 | |
| Váha | kg | | 204 | 232 | 260 | |
| Průměr kouřovodu (D) | mm | | 150 | 160 | 160 | |
| CO (ref10% O2) mg/m3 | | | 4869 | 4914 | 4781 | |
| NOX (ref10% O2) mg/m3 | | | 135 | 161 | 150 | |
| OGC (ref10% O2) mg/m3 | | | 89 | 95 | 84 | |
| Dust (ref10% O2) mg/m3 | | | 117 | 98 | 90 | |
| výšky pro připojení | mm | | R1- 257 | R2- 927 | R3-238 | |

