

## W0603

Oběhové elektronické čerpadlo Ferro 25-40/130mm

EAN :5901095693014



Intrastat :84137030

Provedení : 25-40, 130mm  
Hmotnost : 2,300 kg (brutto)



### W0603

Oběhové čerpadlo FERRO s elektronickou regulací do vytápěcích a solárních systémů  
Circulation pump FERRO with electronic control for heating and solar systems



Kód	W0603			
	bez DPH (Kč)	s DPH (Kč)	bez DPH (€)	s DPH (€)
Typ	25-40			
Rozsah provozu	0,2 - 2,4 m <sup>3</sup> /h			
Výtlačná výška	max. 4,1m			
Teplota média	min. +2 °C, max. +110 °C			
Druh čerpané kapaliny	čistá bez pevných látek, neobsahující olej nebo minerální látky, viskozita a chemické parametry podobné vodě			
Maximální tlak	10 bar			
Třída ochrany	IP 42			
Třída izolace	H			
Instalace	s osou hřídele ve vodorovné poloze, instalační krabice nesmí být pod osou			
Napájení	1×230V +6%/-10%, 50/60Hz, PE			
El. příkon	5-22 W			
Stavební délka	130 mm			
Připojovací závit	6/4"			
Pracovní teplota prostředí	min. 0 °C, max. +40 °C			

Průtok 0,2 - 2,4 m<sup>3</sup>/h

Výtlačná výška 4,1m

Maximální tlak 1MPa

El. příkon 5-22W

Stavební délka 130 mm

Připojovací závit 6/4

Nazev	Hodnota	Jednotka
Přepravované médium	voda	
Provedení	25-40, 130mm	
Výška krabice	155	mm
Šířka krabice	168	mm
Hloubka krabice	200	mm
Výška výrobku	130	mm
Šířka výrobku	130	mm
Hloubka výrobku	130	mm

[obrázek pro tisk](#)  
[Prohlášení o shodě rozměry\(jpg\)](#)